



## ALPHA A210 DSP

### Aktif Line Array Hoparlör Sistemi

Amplifikatör Gücü (RMS)	1400 Watt
Amplifikatör Sınıfı	DSP' li D Sınıfı Dijital
Frekans Tepkisi(-3 dB)	60 Hz - 19 kHz
Frekans Aralığı(-10 dB)	50 Hz - 20 kHz
Max. Hesaplanmış SPL	140 dB SPL
LF	2x10"Mid Bass, 3" VC
HF	1x1,5" çıkışlı Tw, 3" VC
Yatay Kapsama Açısı	100°
Dikey Kapsama Açısı	Sisteme Bağlı
Crossover Frekansı	2 kHz
Kabin Yapısı	15mm marine kontplak Kabin, yüksek kaliteli pütürlü epoxy boya, Elektrostatik toz boyalı çizilmeye dayanıklı çelik ön panjur, Özel Horn yapısı
Bağlantı Konnektör Tipi	XLR
Boyut(GxYxD)	910 x 370 x 630 mm
Ağırlık	44 Kg





## MCS ALPHA 218N DSP

### Aktif Subbass Hoparlör Sistemi

Güç	2000 W RMS
DSP	Bilgisayar Kontrollü
Frekans Tepkisi(-3 dB)	29 Hz - Program Seçimi
Frekans Ağırlığı(-10 dB)	27 Hz - Program Seçimi
Max. Hesaplanmış SPL	143 dB SPL
LF	2 x 18" Bass, 4" VC Neodymium
Crossover Frekansı	80 Hz - 180 Hz (programa göre)
Kabin Yapısı	Marine kontrplak Kabin, Yüksek kaliteli pütürlü epoxy boya, Elektrostatik toz boyalı çizilmeye dayanıklı Çelik Ön Panjur
Bağlantı Konnektör Tipi	XLR
Boyut(G x Y x D)	705 x 700 x 985 mm
Ağırlık	79,7 Kg





**RCF 4PRO 8001-AS 1000W  
PROFESSIONAL SUBWOOFER**

**RCF 4PRO 8001-AS Aktif Bas Refleks Subwoofer**

Akustik Özellikler	
Frekans tepkisi:	40-Xover noktası
Maksimum SPL:	133dB
Woofers:	18"

Giriş Bölümü	
Giriş Sinyali Empedansı:	Bal / ASIMETRİ
Giriş konektörü:	Jack / XLR
Çıkış konektörü:	XLR
Giriş hassasiyeti:	0 dBu

İşlemci Bölümü	
Çapraz frekanslar:	40Hz-Xover noktası
Yüksek geçiş çıkışı:	80/100 / 120Hz
Korunmalar:	uC Koruma
Sınırlayıcı:	Hızlı sınırlayıcı
Ana ses:	Evet
Faz anahtarı	Evet

amplifikatör	
Nominal gücü:	800 Watt
Düşük frekanslar:	H / 8800 Watt
Soğutma:	zorunlu

Fiziksel Özellikler	
Yükseklik:	700mm
Genişlik:	520mm
Derinlik:	700mm
Net ağırlık:	54kg
Kabine:	Baltık Huş
Donanım:	Kart için 2 M10
Kollar:	2 taraf
Kutup montaj / kapak	Evet
Renk:	Siyah





## MCS 30 Da

### 1 x 15" + 2" VC iki Yollu Taşınabilir Plastik Hoparlör Sistemi

Güç	600 W RMS (550W + 50W)
Frekans Tepkisi(-3 dB)	50 Hz - 18 kHz
Frekans Ağırlığı(-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
Max. Hesaplanmış SPL	127,5 dB SPL
LF	1 x 12" Bass, 3" VC
HF	1 x 1" çıkışlı, 1,75" VC
Yatay Kapsama Açısı	80 derece
Dikey Kapsama Açısı	60 derece
Crossover Frekansı	2,2 kHz
Kabin Yapısı	Yüksek kaliteli, darbeye dayanıklı Polipropilen Kabin, 5 adet asma noktası, Diplik
Bağlantı Konnektör Tipi	XLR
Boyut(G x Y x D)	416 x 615 x 356 mm
Ağırlık	20 Kg





### Rcf M601 İki Yollu Pasif Kabin Hoparlör 300/ 600/ 1200 Watt

Nominal Empedas	8 Ohm
Güç Kullanımı (RMS/Prg./Peak)	300W / 600W / 1200W
Frekans Tepkisi (-3dB)	43 Hz - 18 kHz
Frekans Tepkisi (-10dB)	40 Hz - 20 kHz
Hassasiyet (1 Watt/1 Mt)	99 dB SPL
Maximum Hesaplanmış SPL	134 dB SPL
LF	1 x 15" Bass, 3" VC
HF	1" çıkışlı Tw, 1,75" VC
Yatay Kapsama Açısı	90 derece
Dikey Kapsama Açısı	50 derece
Crossover Frekansı	2 kHz
Kabin Yapısı	15mm MDF Kabin, Yüksek kaliteli pütürlü epoxy boya, Elektrostatik toz boyalı çizilmeye dayanıklı Çelik Ön Panjur
Bağlantı Konnektör Tipi	Speakon
Boyut (G x Y x D)	430 x 710 x 355 mm
Ağırlık	26,2 Kg



**Kare Truss**

30 x 30 cm Kare Truss

1mt / 1,5mt / 2mt / 3 mt / 4 mt



**Work Truss**







## B-2307R

230 Watt 7R BEAM Robot Işık Sistemi

Dokunmatik LCD Ekran, farklı kurulum şekillerine uygun olarak 180° dönebilen ekran.



## LM-3108

108PCS X 3 Watt RGB/RGBW LED Boyama Robot Işık Sistemi



## MartinMAC-3



## BLUESTAR B-2307RX

230 Watt 7R BEAM Robot Işık Sistemi



## ST-3000

3000 Watt Strobe



## PILOT LC-2000

Universal DMX 512 kontrollör ünitesi, 40 üniteye kadar kontrol edebilmektedir. Her ünite 36 kanallı maxime, toplam 512 DMX kanalıdır.

